

DORUS HKP 21

Érvényes:
2002. január 1-jétől

Ömledék, Holz-Her gépekhez

MŰSZAKI TERMÉKISMERTETŐ

ÖSSZETÉTEL

EVA kopolimer alapú ömledék élragasztó.

TULAJDONSÁGOK

- ▶ magas feldolgozási hőmérséklet
- ▶ könnyű feldolgozhatóság
- ▶ patron kiszerezés
- ▶ gyors színváltoztatás
- ▶ speciálisan HOLZ-HER élrasztógépekhez



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A ragasztóanyag alkalmas polieszter melanin, PVC, furnér, vékony éllécek (max. 10 mm vastagságig) felragasztására egyenes hordozóanyagokra. Felhasználható patronos (HOLZ-HER) élrasztógépeken.

MŰSZAKI ADATOK

Melegítési idő: 2-4 perc
Feldolgozási hőfok (felhordó hengeren): 200-220 °C
Előtolás: kb. 10 m/perc
Hőállóság: 80-95 °C (élananyagtól függően)
Patronméret: Ø 63x80 mm
Szín: natúr, barna, fehér, fekete

ALKALMAZÁS

Felületelőkészítés, felhordás:

A ragasztandó éleknek pormentesnek kell lenniük. Az él- és hordozóanyag hőmérsékletének 18 °C körül kell lenni. A hordozóanyag nedvességtartalma 8-12% között legyen.

Ragasztási körülmények:

Az elvárt ragasztási körülményektől erősen eltérő feltételek, pl. alacsony teremhőmérséklet, léghuzat, temperálatlan anyagok és hasonló hibás ragasztásokat okoznak. Az ömledék tartályban hosszabb ideig felépő magasabb hőfok a ragasztóanyagot károsan befolyásolja.

A megfelelő ragasztás alapja minimálisan az a felhordott anyagmennyiség, mely a hordozóanyag felületét egyenletesen borítja és megfelelő tapadást biztosít. A nehezen ragasztható élananyagokat (pl. gyantás) DORUS ND 183/1 előkenővel kell előkezelni.

**Tisztítás:**

A felhordórendszer tisztítást nem igényel. Amennyiben szennyezőanyag kerül az adagolórendszerbe hőlégfúvóval tisztítható.

Tárolás:

Eltartható eredeti lezárt dobozban 12 hónapig. A gyártás időpontját lásd a csomagoláson. A ragasztóanyag a hazai és nemzetközi rendeletek értelmében nem jelölés-köteles.

Töltőtömeg:

1,5 kg kartondoboz (0,33 kg/db)

FIGYELMEZTETÉS

Az ömledék ragasztóanyagok megolvastva (különösen túlhevítéskor) olyan gőzöket bocsátanak ki, melyek a légzőszervekre izgató hatásúak lehetnek. Ezeket a gőzöket ajánlatos elszívni.