

Lakkozott rostlemezek minőségi követelményei B-osztály
Quality Requirements of Lacquered Fibreboards B-class

Tulajdonságok Parameter	ME. Unit	Követelmény/ Requirements			Szabványok/ Standards
Vastagság Thickness	mm	2 - 3,2	3,3 - 5	5,1 - 6	MSZ EN 324-1
Vastagsági tűrés Thickness tolerance	mm	±0,6	±1,0	±1,0	MSZ-EN 324-1
Hosszúság/szélesség tolerancia Length&width tolerance	mm/m	±0,5 (max.: ±10 mm)			MSZ-EN 324-1

Vastagság / Thickness /mm/	2 / 2,3 / 2,5 / 2,8 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 5 / 6
Szélesség/ Width /mm/	1830 - 2070
Hosszúság/ Length /mm/	2-2,5 mm ig: 2750 - 5600 2,5 mm felett 2440 - 5600
Sűrűség-tartomány / Density range [kg/m ³]	2-2,5 mm ig: 2750 - 5600 2,5 mm felett 2440 - 5600

Megjegyzés / Notice:

A rakatok azonos szélességűek, ill. hosszúságúak és épp éllel rendelkező táblákat tartalmaznak.

The all pallets are same width, or length and contents unbroken boards.


Egy rakaton belül több különböző színszámú lemez is előfordulhat.


One pallets may be content more colour numbers boards.


A felület minőséggel kapcsolatos kifogásokat nem fogadunk el.

We do not accept surface quality claim.

Mohács, 2009. May 01.


 Novák Tibor
 Vezérigazgató
 General director


 Lindenlaub Zsolt
 Műszaki igazgató
 Technical director


 Sipos Zoltán
 Kereskedelmi és Marketing igazgató
 Commercial and Marketing director