



Palma Lemosó és Hígító

ÖSSZETÉTEL

Több komponensű oldószer elegy.

Veszélyes összetevők:

Benzin	10 % fölött
Etil-acetát	40 % fölött
Ciklohexán	40 % fölött

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Termoplasztikus gumi alapú ragasztóanyagok hígítására és tisztítására, valamint polikloroprén bázisú ragasztóanyaggal szennyezett munkaeszközök és felületek tisztítására. Hígításkor óvatosan, kis részletekben adagoljuk a ragasztóanyaghoz, minden adag után alaposan keverjük össze, elkerülve az esetleges túlhígítást.

A megszilárdult, ragasztómaradványok eltávolítására nem alkalmas, ezért a ragasztómaradványokat még a ragasztó kötése előtt töröljük le Palma Lemosó és Hígítóval átitatott ronggyal vagy vattával.

MŰSZAKI ADATOK

Külső megjelenés:	színtelen folyadék
Sűrűség:	0,797-0,807 g/cm ³
Szag:	oldószerekre jellemző.

A terméket élővízbe, vízfolyásokba, talajba, közcsatornába juttatni tilos!

TÁROLÁS

A termék veszélyes, szállítása és tárolása csak ennek figyelembe vételével történhet:

F	„Tűzveszélyes” felirat, lángnyelv piktogram.
Xn	„Ártalmas” felirat, andráskereszt piktogram
N	„Környezeti veszély”
R 36/38	Szem és bőrizgató hatású.
R 65	Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat.
R 66	Ismételt expozíció a bőr szárazságot és repedezettséget eredményezhet.
R 67	Gőzei álmoságot és szédülést okozhatnak.



R 50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit és egyéb információkat ld. a biztonsági adatlapon!

Minőségét megőrzi a gyártástól számított minimum 2 évig. A gyártás dátuma a csomagoláson található. A hulladék tárolására, kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet vonatkozik.

EWC kódszáma a 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet szerint: 07 01 04

SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés:

Osztály:	3
Csomagolási csoport:	II
Osztályozási kód:	F1
Veszélyt jelölő számok:	33
UN szám:	1993
Bárcák:	3
Megnevezés és leírás:	UN 1993 Gyúlékony, folyékony anyag
Különleges előírások:	274/640D

Korlátozott mennyiség. LQ4

Fenti adatokat gyakorlati ismereteink és tapasztalataink alapján állítottuk össze. Az eltérő anyagok és a befolyásunkon kívül eső munkafeltételek miatt minden esetben kiegészítő saját kísérlet elvégzését ajánljuk. Jogi felelősséget sem ezen útmutatóból, sem szóbeli tanácsadásból nem lehet levezetni.

GYÁRTÓ

Henkel Magyarország Kft, Ragasztástechnika
2600 Vác, Derecske dűlő 1.
Telefon: 27-314-835
Fax:27-318-087

FORGALMAZÓ

Henkel Magyarország Kft. Ragasztástechnika
1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6.
Telefon: 372-5555